



**VELOCIDAD
Y PRECISIÓN**

**DETERMINADOR
AUTOMÁTICO
DE HUMEDAD**

HD-1023 ECO



**NUEVA
TECNOLOGÍA
Dig-RF**



**MEDICIONES
MÁS EXACTAS,
VELOCES Y
PRECISAS**



**MEDICIÓN
DE PESO
HECTOLÍTRICO**



**IMPRESORA
INCORPORADA**

WWW.DELVER.COM.AR

TEL/FAX: (0221) 425-4024 / 483-9370 / 482-8781
E-MAIL: VENTAS@DELVER.COM.AR



WWW.DELVER.COM.AR

CARACTERÍSTICAS



NUEVA
TECNOLOGÍA
Dig-RF

HIGRÓMETRO HD-1023 ECO

DETERMINADOR AUTOMÁTICO DE HUMEDAD

Para Cereales y Oleaginosas
con impresora incorporada.



El HD1023ECO es un Medidor de Humedad para Cereales y Oleaginosas completamente Automático con Impresora Incorporada, ideal para ser utilizado en Terminales Portuarias y Plantas de Almacenamiento de granos, tales como cooperativas y cerealistas.

Tecnología de medición por generación de Radio-Frecuencia completamente digital. La principal ventaja es su inalterabilidad con el correr del tiempo ya que el instrumento se mantiene estable en su calibración correcta sin que sea fácilmente susceptible a perder la exactitud en las mediciones. Mediante esta tecnología la temperatura del equipo, grano y ambiente, no afectan a la señal de Radio-Frecuencia, previniendo de esta manera los errores de compensación por temperatura.



+ VELOCIDAD + PRECISIÓN

El proceso de medición es completamente automático, el cual permite el nivel de exactitud y precisión requerido en Terminales Portuarias y Plantas de Acopio. A partir de esta precisión, con una única medición se logra disminuir el tiempo de muestreo, aumentando considerablemente la productividad.



MEDICIÓN DE PESO HECTOLÍTRICO

Mediante la utilización de un tubo Schopper de 250 cm³ se puede utilizar el equipo como balanza de Peso Hectolítrico. Simplemente volcando el contenido del tubo Schopper dentro de la cuba de medición del equipo, el mismo indica el PH sin necesidad de recurrir a las tablas de conversión.



IMPRESORA INCORPORADA

El HD1023 ECO permite emitir los tickets con todos los resultados obtenidos en la medición.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GABINETE	Chapa de acero con acabado de pintura epoxica
MEDIDAS	435 x 277 x 314 mm
PESO	8.2 Kg.
ALIMENTACIÓN	Baterías recargables de níquel metal hídrico y fuente de 9V 1A
PUERTO DE COMUNICACIÓN	USB 1.0

Medición de Humedad

RESOLUCIÓN	0,1%
PRECISIÓN	+/- 0,2% para humedades del orden del 12%

Límites de Operación

EN OPERACIÓN	0°C a +40°C
EN ALMACENAMIENTO	-20°C a +70°C
SIN CONDENSACIÓN	10% a 95%

Impresora

TIPO	Térmica
TAMAÑO PAPEL	Ancho 56,5 mm (Diámetro Rodillo 32 mm)